Table transposed: each row below is one column (door symbol) of the printed schedule.

SYMBOL	RODZAJ	SCHEMAT	ŚWIATŁO OTWORU/CM/ MUR S	MUR H	OŚCIEŻNICA S_o	OŚCIEŻNICA H_o	KONDYGNACJA −3,80 SKRZYDŁO L	−3,80 P	0,00 L	0,00 P	+3,70 L	+3,70 P	+7,20 L	+7,20 P	+10,90 L	+10,90 P	+14,20 L	+14,20 P	ILOŚC SZT. RAZEM	UWAGI
D1	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA ŻELBET 25CM)		100	260	90	255	4+1*	3+1*	3	0	0	0	2	2	0	0	0	0	16	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY NAŚWIETLE GÓRNE – SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE *UWAGA! WYPOSAŻENIE DODATKOWE – VIDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D2	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA GK 15CM)		100	260	90	255	0	0	2	1+1*	0	0	0	0	0	0	0	0	4	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY NAŚWIETLE GÓRNE – SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE *UWAGA! WYPOSAŻENIE DODATKOWE – VIDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D3	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA ŻELBET 25CM)		100	215	90	210	4+1*	0	1	9	1	1	0	0	8	6	10	6	47	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY *UWAGA! WYPOSAŻENIE DODATKOWE – VIDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D4	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA GK 15CM)		100	215	90	210	5+1*	2+1*	1	1	1	0	0	0	4	13	6	13	48	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY *UWAGA! WYPOSAŻENIE DODATKOWE – VIDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D5	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM ORAZ KRATKĄ WENT. DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA ŻELBET 25CM)	[2] ŚCIANA GK 15CM	100	260	90	255	2[2]	2[2]	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	12	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ NAWIEW DOŁEM PRZEZ PODCIĘCIE NAŚWIETLE GÓRNE – SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D6	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA GK 15CM)		100	215	90	210	6	4	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	18	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ NAWIEW DOŁEM PRZEZ PODCIĘCIE WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D7	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA GK 20CM)		100	215	90	210	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ NAWIEW DOŁEM PRZEZ PODCIĘCIE WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D8	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA ŻELBET 25CM)		100	215	90	210	5	7	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	19	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ NAWIEW DOŁEM PRZEZ PODCIĘCIE WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D9	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA ŻELBET 25CM)		100	250	90	245	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY NAŚWIETLE GÓRNE – SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D10	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA GK 15CM)		100	250	90	245	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	6	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY NAŚWIETLE GÓRNE – SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D11	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM I KRATKĄ WENTYLACYJNĄ DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA ŻELBET 25CM)		100	250	90	245	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄWY NAŚWIETLE GÓRNE – SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE NAWIEW DOŁEM PRZEZ PODCIĘCIE WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D12	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM I BOCZNYM DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA ŻELBET 25CM)		148	260	138	255	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D13	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM I BOCZNYM DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA GK 15CM)		148	260	138	255	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D14 (SALE WYKŁADOWE)	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z NAŚWIETLEM BOCZNYM DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA ŻELBET 25CM)		145	240	135	235	1[1]	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: UCHWYT–STAL NIERDZEWNA, ZAMEK PATENTOWY KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE [1] LUSTRZANE ODBICIE WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D15 (SALE WYKŁADOWE)	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z NAŚWIETLEM BOCZNYM DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA ŻELBET 25CM)		145	240	135	235	1[1]	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: UCHWYT–STAL NIERDZEWNA, ZAMEK PATENTOWY KWATERY PRZESZKLONE, POJEDYNCZE, SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE [1] LUSTRZANE ODBICIE WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D16	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA ŻELBET 25CM)		100	240	90	235	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY NAŚWIETLE GÓRNE – SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D17	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA GK 15CM)		100	240	90	235	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY NAŚWIETLE GÓRNE – SZKŁO BEZBARWNE, BEZPIECZNE WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D18	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA ŻELBET 25CM)		100	260	90	255	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA Z PRZESZKLENIEM FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY NAŚWIETLE GÓRNE I PRZESZKLENIE SKRZYDŁA – SZKŁO MLECZNE, BEZPIECZNE WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
D19	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA ŻELBET 25CM) ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60	ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60	100	215	90	210	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	SKRZYDŁO – WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ – KOLOR RAL1013 FUTRYNA – STALOWA – KOLOR RAL1013 OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 *UWAGA! WYPOSAŻENIE DODATKOWE – VIDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
A (ARCHIWUM)	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA ŻELBET 25CM)		100	215	90	210	0	0	0	0	1*	1	0	0	0	0	0	0	2	SKRZYDŁO – OKLEINA NATURALNA – BRZOZA FUTRYNA – DREWNO LITE – BRZOZA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY, NAWIEW DOŁEM PRZEZ PODCIĘCIE *UWAGA! WYPOSAŻENIE DODATKOWE – VIDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
G01	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE POMIESZCZENIA TECHNICZNE/GOSPODARCZE DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA ŻELBET 25CM)		100	215	90	210	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	SKRZYDŁO – PŁYTA MDF – LAKIEROWANA NA KOLOR BIAŁY FUTRYNA – METALOWA (KOLOR – BIAŁY) OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
G01A	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE POMIESZCZENIA TECHNICZNE/GOSPODARCZE DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA ŻELBET 25CM)	PRZYZIEMIE – ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30	100	215	90	210	1+1* (EI30)	1* (EI30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	SKRZYDŁO – WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ – KOLOR BIAŁY FUTRYNA – STALOWA – KOLOR BIAŁY OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 (PRZYZIEMIE) *UWAGA! WYPOSAŻENIE DODATKOWE – VIDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
G02	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE POMIESZCZENIA TECHNICZNE/GOSPODARCZE DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA GK 10/15CM)		100	215	90	210	1+1*	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	SKRZYDŁO – PŁYTA MDF – LAKIEROWANA NA KOLOR BIAŁY FUTRYNA – METALOWA (KOLOR – BIAŁY) OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY *UWAGA! WYPOSAŻENIE DODATKOWE – VIDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
G02A	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE POMIESZCZENIA TECHNICZNE/GOSPODARCZE DRZWI PRZYLGOWE TĘPE (ŚCIANA GK 15CM)	ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30	100	215	90	210	0	1*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SKRZYDŁO – PŁYTA MDF – LAKIEROWANA NA KOLOR BIAŁY FUTRYNA – METALOWA (KOLOR – BIAŁY) OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 *UWAGA! WYPOSAŻENIE DODATKOWE – VIDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
G03	DRZWI ZEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE WENTYLATORNIA NA DACHU DRZWI PRZYLGOWE (ŚCIANA Z PŁYTY WARSTWOWEJ)		100	205	90	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (DACH – WENTYLATORNIA)	SKRZYDŁO – STALOWE WYPEŁNIONE PIANKĄ POLIURETANOWĄ OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ POKRYTE LAMELAMI KOLOR RAL9007 FUTRYNA – STALOWA OKUCIA – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA DRZWI WYPOSAŻONE W: KLAMKĘ STANDARDOWĄ, ZAMEK PATENTOWY WSZYSTKIE ZESTAWIONE ELEMENTY STOLARKI WYPOSAŻONE W JEDNOLITY SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ

OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie.
3. Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach lub zmianach.

Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu		Nr rysunku WA19A
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurawskiego ARPA ul. Maciejewskiego7 Poznań		Umowa nr 903/06
Projekt architektoniczny–budowlany	1 : 50	data VI 2007
Treść rys.: Zestawienie stolarki drzwiowej – wewnętrznej		
Autor : mgr inż. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65		
Opracował zespół: mgr inż. arch. Jakub Adamiak, mgr inż. arch. Marek Szapiel, mgr inż. arch. Cezary Czemplik, mgr inż. arch. Łukasz Janiak, mgr inż. arch. Łukasz Nowak		