

STRONA ZEWNĘTRZNA

SZYBA DLA PIĘTRA

20

OBRYŚ NOWYCH OKIEN

WYMAGANE ZABEZPIECZENIE PROZ
SŁUPKÓW MIĘDZYOKIENNYCH:

R60

WNĘTRZE BUDYNKU

STALOWY SŁUPEK MIĘDZYKIELEWY WYMIENIANY (WG
POTRZEB – KWALIFIKACJA SŁUPKÓW DO WYMIANY ZE
WZGLĘDU NA ZŁY STAN TECHNICZNY DO USTALENIA
NA BUDOWIE)

PROJEKTOWANA OŚCIONA ALUMINIOWA SŁUPKA
MIĘDZYOKIENNEGO – PROFIL TYPU „L” GIĘTY NA WYMIAR,
WYKONCZENIE POWIERZCHNI JAK PROFILI OKIENNYCH
(ANODA NATURALNA): 2 SZT. W ODBICIU LUSTRZANYM

JEDNOSTRONNA ZABUDOWA GK NA PODKONSTRUKCJI C50 Z WYPEŁNIENIEM Z WĘGNY MINERALNEJ, MALOWANA FARBAMI ZMYWALNYMI W KOLORZE ŚCIAN DANEGO POMIĘSZCZENIA – WYKONAĆ PO ZABEZPIECZENIU PROZ. SŁUPKA STALOWEJ I PRZED ZAMONTOWANIEM OSŁONY ALUMINIOWEJ: 2 SZT. W ODBICIU LUSTRZANYM

WATROŚCI WYMIARÓW PARAMETRYCZNYCH:

- WYSOKOŚĆ PRZEKROJU SŁUPKA STALOWEGO "h":
 - DŁA PIĘTRA: h=80mm
 - DŁA GÓRNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTĘPUJE
 - DŁA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTĘPUJE
- SZEROKOŚĆ PRZEKROJU SŁUPKA STALOWEGO "b":
 - DŁA PIĘTRA: b=60mm
 - DŁA GÓRNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTĘPUJE
 - DŁA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTĘPUJE
- GRUBOŚĆ ŚCIANKI IŚTN. SŁUPKA STALOWEGO "t":
 - DŁA PIĘTRA: t=3mm
 - DŁA GÓRNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTĘPUJE
 - DŁA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTĘPUJE
- GRUBOŚĆ PŁYT OGNIOSCHRONNYCH PROMATECT-H LUB RÓWNOWAŻNYCH "d":
 - DŁA PIĘTRA: d=10mm
 - DŁA GÓRNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTĘPUJE
 - DŁA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTĘPUJE
- WYSOKOŚĆ PRZEKROJU OŚŁONY ALUMINIOWEJ SŁUPKA "H":
 - DŁA PIĘTRA: d=105mm
 - DŁA GÓRNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTĘPUJE
 - DŁA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTĘPUJE
- SZEROKOŚĆ PRZEKROJU OŚŁONY ALUMINIOWEJ SŁUPKA "B":
 - DŁA PIĘTRA: d=20mm
 - DŁA GÓRNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTĘPUJE
 - DŁA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTĘPUJE

ISTNIEJĄCA ŚCIANA POPRZECZNA
TARCZOWA ŻELBETOWA GRUB. 16cm;

**POMIESZCZENIACH RÓŻNE
WYKONCZENIE POWIERZCHNI –
OPISANE W TABELACH POMIESZCZEŃ,
W ZAKRESIE ROBÓT NIEZBĘDNE
NAPRAWY, WYPRAWKI, UZUPEŁNIENIA
ODTWORZENIA**

WYMIAR DO USTALENIA NA BUDOWIE

(OKOLO 100–200)

ZESTAWIENIE IŁOŚCIOWE NA RYSUNKU SŁZ.
UWAGI:

UWAGI:

1. SYTUACJA WYSTĘPUJE JEDYNIEM NA PIĘTRZE.
2. RYSUNEK POKAZUJE DOMNIEMANĄ SYTUACJĘ TEORETYCZNĄ (NIE ROBIONO ODKRYWEK TEGO WĘZŁA). NIE WYKLUCZA SIĘ, ŻE PO DOKONANIU ODKRYWEK KONECZNA BĘDZIE KOREKTA PRZESTAWIONEGO ROZWIĄZANIA.
3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA KONSTRUKCYJNEGO

W PRZYPADKU STWIERDZENIA KONSTRUKCYJNEGO
POWIĄZANIA ŚCIAN POPRZECZNYCH ZE SŁUPKAMI STALOWYMI
NALEŻY NIE NARUSZAĆ TYCH POWIĄZAŃ, POWIADOMIĆ
PROJEKTANTA I NIE PROWADZIĆ DALSZYCH ROBÓT W TYM
ZAKRESIE.

KĄTOWNIK MASKUJĄCY – OPCJONALNIE W ZALEŻNOŚCI OD WYKOŃCZENIA ŚCIANY TARCZOWEJ – DO ZADECYDOWANIA NA BUDOWIE

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM OŚCION WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE (PO ZAMONTOWANIU NOWYCH OKIEN, OBOJĘŻNIU SŁUPKÓW STAŁOWYCH OKŁADZINĄ PPOŻ., WYKONANIU ZAMKNIĘĆ GK)

AUTORSKE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOLCIECH TKACZYK UL. LUDWIK 10, 61-054 POZNAŃ		ZAMAWIA- JĄCY:		AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UL. KRÓLOWEJ, JADWIGI 27 /39, 61–871 POZNAŃ	
PROJEKT WYKONAWCZY		PRZEDMIOT OPRACO- WANIA:		PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU CŁOWNIEGO ARM. PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27 /39 W POZNAŃU	
FAZA PROJEKTU: ARCHITEKTURA		OBJEKT:		BUDYNEK GŁÓWNY AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ, JADWIGI 27/39 W POZNAŃU	
BRAZJA:		NAZWA RYSUNKU:		OBUDOWA SŁUPKA PRZYKŁADNEGO SŁUPEK PODWOJNY W DYLAACJI	
ARCHITEKTURA PROJEKTANT:		ARCHITEKTO- NICZNA		48/86/Pw	
FUNKCJA:		IMIĘ I NAZWISKO:		SPECJALNOŚĆ:	
UMOWA: 01. 2011		DATA OPRAC.: W 2011		NR UPRAWDN.:	
PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LETYKAM (1908–1983)		PODPIS:		NR RYSUNKU	