ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ELEWACYJNEJ – TRAKT ŚRODKOWY (GÓRNE PIĘTRO)

OZNACZENIE		O15	O16	O17	O18	O19	O20
TYP WG LISTY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH		K3S (POŁUDNIE DACH)	K3N (PÓŁNOC DACH)	K3S (POŁUDNIE DACH)	K3S (POŁUDNIE DACH)	K3N (PÓŁNOC DACH)	K3N (PÓŁNOC DACH)
OKREŚLENIE		PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE – ELEWACJA POŁUDNIOWA, DACH	PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE – ELEWACJA PÓŁNOCNA, DACH	OKNO ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE ZE STAŁYM SŁUPKIEM – ELEWACJA POŁUDNIOWA, DACH	OKNO ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE ZE STAŁYM SŁUPKIEM POSZERZONYM – ELEWACJA POŁUDNIOWA, DACH	OKNO ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE ZE STAŁYM SŁUPKIEM – ELEWACJA PÓŁNOCNA, DACH	OKNO ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE ZE STAŁYM SŁUPKIEM POSZERZONYM – ELEWACJA PÓŁNOCNA, DACH
SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)							
WYMIARY OTWORU DO ZABUDOWY [cm]; PATRZ TEŻ UWAGA 1 NA DOLE TABELI	SZEROKOŚĆ	580 (120+340+120)	580 (120+340+120)	220	220	220	220
	WYSOKOŚĆ	CZĘŚĆ CENTRALNA: 165, CZĘŚCI BOCZNE: 85	CZĘŚĆ CENTRALNA: 165, CZĘŚCI BOCZNE: 85	85	85	85	85
LOKALIZACJA		ELEWACJA POŁUDNIOWA, NADBUDÓWKA TRAKTU ŚRODKOWEGO Z POMIESZCZENIEM PRALNI	ELEWACJA PÓŁNOCNA, NADBUDÓWKA TRAKTU ŚRODKOWEGO Z WYŻSZYM TECHNICZNYM NA DACH	ELEWACJA POŁUDNIOWA – TRAKT ŚRODKOWY NA POZIOMIE DOLNEGO DACHU	ELEWACJA POŁUDNIOWA – TRAKT ŚRODKOWY NA POZIOMIE DOLNEGO DACHU	ELEWACJA PÓŁNOCNA – TRAKT ŚRODKOWY NA POZIOMIE DOLNEGO DACHU	ELEWACJA PÓŁNOCNA – TRAKT ŚRODKOWY NA POZIOMIE DOLNEGO DACHU
ILOŚĆ [szt.]		1 KPL.	1 KPL.	24	7	24	7
RODZAJ SZKŁA		POŁUDNIE PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/15 ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)	PÓŁNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/15 ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)	POŁUDNIE PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/15 ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)	POŁUDNIE PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/15 ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)	PÓŁNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/15 ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)	PÓŁNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/15 ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)
OTWIERANIE		KWATERY STAŁE ORAZ KWATERY OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA (SŁOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2). W CZĘŚCI ŚRODKOWEJ KWATERA WSCHODNIA ROZWIERANA NA ZEWNĄTRZ PEŁNI FUNKCJĘ WYŚCIA TECHNICZNEGO NA DACH. ZAMKNIĘTY OD STRONY NAWIETRZNEJ (ZACHODNIEJ).	KWATERY STAŁE ORAZ KWATERY OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA (SŁOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2). W CZĘŚCI ŚRODKOWEJ KWATERA WSCHODNIA ROZWIERANA NA ZEWNĄTRZ PEŁNI FUNKCJĘ WYŚCIA TECHNICZNEGO NA DACH. ZAMKNIĘTY OD STRONY NAWIETRZNEJ (ZACHODNIEJ).	KWATERY OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA (SŁOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2).	KWATERY OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA (SŁOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2).	KWATERY OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA (SŁOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2).	KWATERY OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA (SŁOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2).
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA DLA DRZWI		--	110 x 160	--	--	--	--
ROLETY		NA BOCZNEJ KWATERZE WSCHODNIEJ WEWNĘTRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEŻOWA, NIE PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁA DZIENNEGO Z ZEWNĄTRZ, ZWIJANA W GÓRĘ, Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA. WE WSZYSTKICH SZEŚCIU KWATERACH ŚRODKOWYCH WEWNĘTRZNE ROLETY TKANINOWE JASNOBEŻOWE, ZWIJANE W GÓRĘ, ODSŁUGIWANE RĘCZNIE	NA BOCZNEJ KWATERZE WSCHODNIEJ WEWNĘTRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEŻOWA, NIE PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁA DZIENNEGO Z ZEWNĄTRZ, ZWIJANA W GÓRĘ, Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA.	NA KAŻDEJ KWATERZE WEWNĘTRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEŻOWA, NIE PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁA DZIENNEGO Z ZEWNĄTRZ, ZWIJANA W GÓRĘ, Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA.	NA KAŻDEJ KWATERZE (ZA WYJĄTKIEM KWATER W KLATKACH SCHODOWYCH I SANITARIATACH) WEWNĘTRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEŻOWA, NIE PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁA DZIENNEGO Z ZEWNĄTRZ, ZWIJANA W GÓRĘ, Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA.	NA KAŻDEJ KWATERZE WEWNĘTRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEŻOWA, NIE PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁA DZIENNEGO Z ZEWNĄTRZ, ZWIJANA W GÓRĘ, Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA.	NA KAŻDEJ KWATERZE (ZA WYJĄTKIEM KWATER W KLATKACH SCHODOWYCH I SANITARIATACH) WEWNĘTRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEŻOWA, NIE PRZEPUSZCZAJĄCA ŚWIATŁA DZIENNEGO Z ZEWNĄTRZ, ZWIJANA W GÓRĘ, Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA.
NAWIEWNIKI		W GÓRNYM RAMAKU KAŻDEJ KWATERY UCHYLNEJ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY NAWIEWNIK OZNACZONY W DOKUMENTACJI N3.	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ	NIE WYSTĘPUJĄ
PARAPET ZEWNĘTRZNY		PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKOŃCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CAŁYM ZESTAWEM. SZEROKOŚĆ PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ – WYMÓG PRAWIDŁOWO WYSUNIĘTEGO KAPINOSA.	PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKOŃCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CAŁYM ZESTAWEM. SZEROKOŚĆ PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ – WYMÓG PRAWIDŁOWO WYSUNIĘTEGO KAPINOSA.	PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKOŃCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CAŁYM ZESTAWEM. SZEROKOŚĆ PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ – WYMÓG PRAWIDŁOWO WYSUNIĘTEGO KAPINOSA.	PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKOŃCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CAŁYM ZESTAWEM. SZEROKOŚĆ PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ – WYMÓG PRAWIDŁOWO WYSUNIĘTEGO KAPINOSA.	PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKOŃCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CAŁYM ZESTAWEM. SZEROKOŚĆ PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ – WYMÓG PRAWIDŁOWO WYSUNIĘTEGO KAPINOSA.	PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKOŃCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CAŁYM ZESTAWEM. SZEROKOŚĆ PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ – WYMÓG PRAWIDŁOWO WYSUNIĘTEGO KAPINOSA.
PARAPET WEWNĘTRZNY		PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ĆWIERĆWAŁEK. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZDJĄĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ.	PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ĆWIERĆWAŁEK. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZDJĄĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ.	PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ĆWIERĆWAŁEK. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZDJĄĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ.	PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ĆWIERĆWAŁEK. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZDJĄĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ.	PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ĆWIERĆWAŁEK. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZDJĄĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ.	PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ĆWIERĆWAŁEK. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZDJĄĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ.
CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY		PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ORAZ W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM. NALEŻY ODTWORZYĆ ISTNIEJĄCE PODZIAŁY. CZĘŚĆ WYSOKA ODDZIELONA OD OBU BOCZNYCH KWATER NISKICH ZA POMOCĄ POSZERZONEGO SŁUPKA, MASKUJĄCEGO STYK Z WEWNĘTRZNĄ ŚCIANĄ PROSTOPADŁĄ DO PŁASZCZYZNY OKIEN. SZEROKOŚĆ TEGO SŁUPKA USTALIĆ Z POMARÓW NA BUDOWIE. OBUDOWA POSZERZONEGO SŁUPKA: ALUMINIUM ANODA NATURALNA.	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ORAZ W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM. NALEŻY ODTWORZYĆ ISTNIEJĄCE PODZIAŁY. CZĘŚĆ WYSOKA ODDZIELONA OD OBU BOCZNYCH KWATER NISKICH ZA POMOCĄ POSZERZONEGO SŁUPKA, MASKUJĄCEGO STYK Z WEWNĘTRZNĄ ŚCIANĄ PROSTOPADŁĄ DO PŁASZCZYZNY OKIEN. SZEROKOŚĆ TEGO SŁUPKA USTALIĆ Z POMARÓW NA BUDOWIE. OBUDOWA POSZERZONEGO SŁUPKA: ALUMINIUM ANODA NATURALNA. WYSOKIE TECHNICZNE NA DACH ZAMYKANE ZAMKIEM PATENTOWYM ATESTOWANYM	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ORAZ W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM. NALEŻY ODTWORZYĆ ISTNIEJĄCE PODZIAŁY.	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ORAZ W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM. NALEŻY ODTWORZYĆ ISTNIEJĄCE PODZIAŁY. SŁUPEK POSZERZONY, MASKUJĄCY STYK Z WEWNĘTRZNĄ ŚCIANĄ, PROSTOPADŁĄ DO PŁASZCZYZNY OKNA. SZEROKOŚĆ TEGO SŁUPKA USTALIĆ Z POMARÓW NA BUDOWIE. OBUDOWA POSZERZONEGO SŁUPKA: ALUMINIUM ANODA NATURALNA.	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ORAZ W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM. NALEŻY ODTWORZYĆ ISTNIEJĄCE PODZIAŁY.	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ORAZ W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM. NALEŻY ODTWORZYĆ ISTNIEJĄCE PODZIAŁY. SŁUPEK POSZERZONY, MASKUJĄCY STYK Z WEWNĘTRZNĄ ŚCIANĄ, PROSTOPADŁĄ DO PŁASZCZYZNY OKNA. SZEROKOŚĆ TEGO SŁUPKA USTALIĆ Z POMARÓW NA BUDOWIE. OBUDOWA POSZERZONEGO SŁUPKA: ALUMINIUM ANODA NATURALNA.
POWIERZCHNIA [m2]		0,85x1,20x2 + 3,40x1,65 = 7,70 m2	0,85x1,20x2 + 3,40x1,65 = 7,70 m2	2,20x0,85 = 1,90m2 dla 1 szt.; 24x1,90 = 45,60m2 dla 24 szt.	2,20x0,85 = 1,90m2 dla 1 szt.; 7x1,90 = 13,30m2 dla 7 szt.	2,20x0,85 = 1,90m2 dla 1 szt.; 24x1,90 = 45,60m2 dla 24 szt.	2,20x0,85 = 1,90m2 dla 1 szt.; 7x1,90 = 13,30m2 dla 7 szt.
UWAGI:		1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚLUSARKI OTWOROWEJ					

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK
UL. ŁOMŻY 15, 61-04 POZNAŃ

PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA PROJEKTU:	OBIEKT: BUDYNEK GŁÓWNY AWF PRZY UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU
ARCHITEKTURA	NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ELEWACYJNEJ – TRAKT ŚRODKOWY (GÓRNE PIĘTRO)

BRANŻA:						
ARCHITEKTURA PROJEKTANTI:	mgr. inż. arch. WOJCIECH TKACZYK	ARCHITEKTO-NICZKA:	48/96/Pw			Z7
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWN.	PODPIS		NR RYSUNKU
UMOWA Nr. 2011	DATA OPRAC. IV 2011	SKALA 1:100				NR ARK. 205

ZAMAWIA-JĄCY:	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAŃ
POZOSTAŁE OPRACO-WANIA:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27 /39 W POZNANIU

PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908–1983)