

Lp.	Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Dolny parter	A0/1	Warsztat	Dział techniczny	Kostka brukowa z twardego drewna	Brak	Emulsja	Płyty perforowane dźwiękochłonne	40,87	2,93; do podciagu: 2,66; przy oknie 2,93	Grzejnik żeberkowy (14zeber): szer. 112 cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej; Grzejnik tłoczony żeberkowy blaszany otworowany: szer. 105 cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;	3	
2.	Dolny parter	A0/2	Dyspozytornia centrali telefonicznej	Dział administracyjno-gospodarczy	Wykładzina dywanowa	Listwa drewniana profilowana wys. 4 cm	Emulsja	Emulsja	3,94	2,96; do podciagu: 2,69; przy oknie 2,96	Grzejnik żeberkowy (8zeber): szer. 64 cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;	2	
3.	Dolny parter	A0/3	Korytarz centrali telefonicznej	Dział administracyjno-gospodarczy	Wykładzina PCV	Taśma PCV płaska kątowna, wys. 3/3 cm	Emulsja	Emulsja	5,05	2,96	Nie występują		
4.	Dolny parter	A0/4	Szatnia centrali telefonicznej	Dział administracyjno-gospodarczy	Płytki terakotowe 15x15cm, ryflowane, układane w szachownicę	Z płytek, jak posadzka, wys. 15cm	Emulsja	Emulsja	1,16	2,92	Nie występują		
5.	Dolny parter	A0/5	Śluza przejściowa centrali telefonicznej	Dział administracyjno-gospodarczy	Płytki terakotowe 15x15cm, ryflowane, układane w szachownicę	Z płytek, jak posadzka, wys. 15cm	Emulsja	Emulsja	0,99	2,93	Nie występują		
6.	Dolny parter	A0/6	Pom. socjalne centrali telefonicznej	Dział administracyjno-gospodarczy	Płytki terakotowe 15x15cm, ryflowane, układane w szachownicę	Z płytek, jak posadzka, wys. 15cm	Emulsja	Emulsja	4,95	2,91	Nie występują		
7.	Dolny	A0/7	Centrala	Dział	Wykładzina	Taśma PCV	Płyty perforowane	Płyty	6,65	2,84;	Nie występują		

Lp.	Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	parter		telefoniczna	administracyjno-gospodarczy	PCV	płaska kątowna, wys. 3/3 cm	dźwiękochłonne	perforowane dźwiękochłonne		do podciągu: 2,57; przy oknie 2,84			
8.	Dolny parter	A0/8	Szatnia	Dział techniczny	Wykładzina dywanowa	Listwa drewniana profilowana wys. 6 cm na części	Emulsja	Emulsja	11,93	2,96; do podciągu: 2,69; przy oknie 2,96	Grzejnik żeberkowy (9żeber): szer. 72 cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;		
9.	Dolny parter	A0/9	Wentylatornia	Dział techniczny	Wykładzina PCV	Taśma PCV płaska kątowna, wys. 3/3 cm	Emulsja	Płyty perforowane dźwiękochłonne	42,11	2,91; do podciągu: 2,64; przy oknie 2,91	Grzejnik żeberkowy (16żeber): szer. 128 cm, wys. 60 cm; 2 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;		
10.	Dolny parter	A0/10	Komora kurzowa	Dział techniczny	Betonowa	Brak	Surowy tynk	Surowy tynk	9,67	2,97	Nie występują		
11.	Dolny parter	A0/11	Przedsionek wentylatorni	Dział techniczny	Płytki PCV 30x30cm układane w szachownicę	Brak	Emulsja	Emulsja	4,94	2,97	Nie występują		
12.	Dolny parter	A0/12	Kanał instalacyjny	Dział techniczny	Betonowa	Brak	Surowy tynk	Surowy tynk	2,59	2,97	Nie występują		
13.	Dolny parter	A0/13	Magazyn	Dział administracyjno-gospodarczy	Wykładzina PCV	Taśma PCV płaska kątowna, wys. 3/3 cm	Emulsja	Emulsja	13,57	2,95; do podciągu: 2,69;	Grzejnik rurowy, wykonany indywidualnie, szer. 140cm, wys. 25cm, 1 szt. bez osłony.		
14.	Dolny parter	A0/14	Wentylatornia	Dział techniczny	Betonowa	Brak	Surowy tynk	Surowy tynk	53,60	3,46	Nie występują		
15.	Dolny parter	A0/15	Wymiennikownia c.o.	Dział techniczny	Betonowa	Brak	Emulsja	Płyty perforowane dźwiękochłonne	24,46	2,93; do podciągu: 2,66; przy oknie 2,92	Nie występują		
16.	Dolny parter	A0/16	Śluza przejściowa	Dział techniczny	Betonowa	Betonowy wys. 8cm	Emulsja; Przy zlewie płytki ceramiczne 25x35cm w	Płyty perforowane dźwiękochłonne	5,93	2,93	Nie występują		

Lp.	Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
							układzie typu „I” (100cm) od 46cm nad pos. do wys. 152cm.						
17.	Dolny parter	A0/17	Magazyn	Dział techniczny	Betonowa	Brak	Emulsja	Płyty perforowane dźwiękochłonne	12,99	2,93; do podciagu: 2,66; przy oknie 2,92	Nie występują		
18.	Dolny parter	A0/18	Pom. socjalne	Dział techniczny	Wykładzina PCV	Taśma PCV płaska kąтова, wys. 3/3 cm	Emulsja	Płyty perforowane dźwiękochłonne	14,82	2,92; do podciagu: 2,67; przy oknie 2,94	Grzejnik Faviera podwójny 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;		
19.	Dolny parter	A0/19	Przedsionek	Dział techniczny	Betonowa	Betonowy wys. 8cm	Lamperia olejna do wys. 150cm, powyżej emulsja	Płyty perforowane dźwiękochłonne	3,76	2,92	Nie występują		
20.	Dolny parter	A0/20	Natrysk	Pom. ogólnodostępne	Płytki terakotowe 10x10cm, układane w szachownicę	Z kształtek ceram. wys. 8cm	Płytki ceramiczne 15x15cm do wys. 205cm, powyżej emulsja;	Emulsja	2,44	2,94	Nie występują		
21.	Dolny parter	A0/21	Umywalnia	Pom. ogólnodostępne	Płytki terakotowe 10x10cm, układane w szachownicę	Z kształtek ceram. wys. 8cm	Płytki ceramiczne 15x15cm do wys. 159cm, powyżej emulsja;	Emulsja	4,88	2,94	Grzejnik rurowy, wykonany indywidualnie, szer. 25cm, wys. 200cm, 1 szt. bez osłony.		
22.	Dolny parter	A0/22	WC męski	Pom. ogólnodostępne	Płytki terakotowe 10x10cm, układane w szachownicę	Z kształtek ceram. wys. 8cm	Płytki ceramiczne 15x15cm do wys. 159cm, powyżej emulsja; Ścianki i drzwi kabin drewniane grub.3,5cm, wys.199cm, dołem prześwit 15cm, drzwi drewn. szer. 60cm bez ościeżnicy	Emulsja	10,14	2,94	Grzejnik żeberkowy (8żeber): szer. 64 cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;		
23.	Dolny parter	A0/23	Sala konsumpcyjna	Bar szybkiej obsługi	Wykładzina PCV	Betonowy wys. 8cm	Lamperia olejna do wys. 174cm, powyżej emulsja	Emulsja	30,64	2,91; do podciagu: 2,66; przy oknie 2,94	Grzejnik żeberkowy (20żeber): szer. 160 cm, wys. 60 cm; 2 szt., bez	28	

Lp.	Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
											osłony we wnęce podokiennej;		
24.	Dolny parter	A0/24	Zaplecze socjalne	Bar szybkiej obsługi	Wykładzina PCV	Betonowy wys. 8cm + taśma PCV płaska kątowna, wys. 3/4 cm	Emulsja	Emulsja	6,29	2,93; do podciagu: 2,66; przy oknie 2,93	Grzejnik żeberkowy (23żeber): szer. 184 cm, wys. 90 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;		
25.	Dolny parter	A0/25	Zmywalnia	Bar szybkiej obsługi	Lastryko	Betonowy wys. 8cm	Lamperia olejna do wys. 180cm, powyżej emulsja; Na dwóch ścianach płytki ceramiczne 15x15cm do wys. 168cm	Emulsja	4,17	2,96	Nie występują		
26.	Dolny parter	A0/26	Wydawalnia	Bar szybkiej obsługi	Wykładzina PCV	Taśma PCV płaska kątowna, wys. 3/3 cm	Płytki ceramiczne 15x15cm + lamperia olejna + emulsja	Podwieszony modułowy 60x60cm; Na uskokach emulsja	21,43	2,25 do sufitu podwiesz.; Poza sufite podwieszonym zmienna uskokowo od 2,24 do 1,69	Nie występują	1	
27.	Dolny parter	A0/27	Kuchnia	Bar szybkiej obsługi	Płytki ceramiczne 20x20cm i 15x15cm układane w szachownicę	Brak	Lamperia olejna	Emulsja	10,08	Zmienna uskokowo od 3,04 do 1,69	Grzejnik żeberkowy (10żeber): szer. 80 cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony	1	
28.	Dolny parter	A0/28	Magazyn	Bar szybkiej obsługi	Wykładzina PCV	Taśma PCV płaska kątowna, wys. 3/4 cm nałożona na cokolik betonowy wys. 4cm	Lamperia olejna do wys. 170cm, powyżej emulsja;	Emulsja	15,80	Zmienna uskokowo od 3,05 do 1,69	Grzejnik żeberkowy (15żeber): szer. 120 cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony		
29.	Dolny parter	A0/29	Przedsionek	Bar szybkiej obsługi	Wykładzina PCV	Cokolik betonowy wys. 4cm	Lamperia olejna do wys. 190cm, powyżej emulsja;	Emulsja	2,61	2,96	Nie występują		
30.	Dolny parter	A0/30	Magazyn	Bar szybkiej obsługi	Wykładzina PCV	Cokolik betonowy wys. 4cm	Emulsja	Emulsja	3,24	2,95	Nie występują		
31.	Dolny	A0/31	Magazyn z	Dział	Betonowa	Brak	Emulsja	Emulsja	9,47	Zmienna	Nie występują		

Lp.	Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	parter		głównym zaworem gazu	administracyjno-gospodarczy						uskokowo od 3,05 do 1,69			
32.	Dolny parter	A0/32	Klatka schodowa	Pom. ogólnodostępne	Płytki PCV 30x30cm układane w szachownicę; W zaułku wykładzina PCV	Taśma PCV płaska kątowna, wys. 3/3 cm	Lamperia olejna do wys. 150cm, powyżej emulsja;	Emulsja	75,83	2,95	Grzejnik żeberkowy (11 żeber): szer. 88 cm, wys. 85 cm; 2 szt., bez osłony		
33.	Dolny parter	A0/33	Magazyn księgarni AWF	Księgarnia AWF	Wykładzina PCV	Brak	Emulsja	Emulsja	26,72	2,97; 2,95; do podciągu poprz.: 2,70; do podc. podł.: 2,80	Nie występują		
34.	Dolny parter	A0/34	Magazyn	Dział administracyjno-gospodarczy	Betonowa	Brak	Emulsja	Emulsja	8,65	2,75; zmienna od 2,75 do 0,00	Nie występują		
35.						Razem pomieszczenia objęte opracowaniem: segment A na dolnym parterze:			496,37	m ² pow. netto	Razem ilość osób:	35	
36.				Razem powierzchnia wewnętrzna kondygnacji objęta opracowaniem: segment A na dolnym parterze:					534,06	m ²			