

Lp.	Kondyg nacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nadbu- dówka	A3/1	Klatka schodowa	Pom. ogólnodostępne	Wykładzina PCV, stopnie: lastryko, podest pośredni: lastryko	Listwa PCV płaska kątowna, wys. 3/3 cm; Lastryko na stopniach i podeście pośrednim	Emulsja	Emulsja	7,38	2,40m	Grzejnik rurowy, wykonany indywidualnie, 1szt. 40/80. Bez osłon.		
2.	Nadbu- dówka	A3/2	Korytarz z wyjściem na dach	Pom. ogólnodostępne	Wykładzina PCV	Listwa PCV płaska kątowna, wys. 3/3 cm; Wzdłuż ściany z dykty ćwierćwałek drewn. 2,5cm	Emulsja	Emulsja	10,17	2,40m	Grzejnik rurowy, wykonany indywidualnie, 1 szt. 40/80. Bez osłon.		
3.	Nadbu- dówka	A3/3	Pomieszczenie pralki	Dział Administracyjno- Gospodarczy	Płytki ceramiczne 30/30cm układane w szachownicę; w drzwiach próg z płytek wyniesiony na 1cm	Brak	Płytki ceram. 25x35cm do 142cm, powyżej emulsja	Emulsja	1,50	2,39m	Brak		
4.	Nadbu- dówka	A3/4	Suszarnia	Dział Administracyjno- Gospodarczy	Wykładzina PCV	Listwa PCV płaska kątowna, wys. 3/3 cm;	Emulsja	Emulsja	19,76	2,41	Grzejnik rurowy, wykonany indywidualnie, 1szt. 310/80. Grzejnik płytowy, szer.140cm, wys.90cm, 1 szt. Bez osłon.		
5.						Razem pomieszczenia objęte opracowaniem: segment A nadbudówka:			38,81	m ² pow. netto	Razem ilość osób:	0	
6.				Razem powierzchnia wewnętrzna kondygnacji objęta opracowaniem: segment A nadbudówka:					40,25	m ²			