ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ELEWACYJNEJ – PARTERY ELEWACJE SZCZYTOWE

OZNACZENIE	O7	O8	O9	O10	O11	O12	Dz1	Dz2	Dz3
TYP WG LISTY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH	K1N (PÓŁNOC PARTER)	K1N (PÓŁNOC PARTER)	K1N (PÓŁNOC PARTER)	K1N (PÓŁNOC PARTER)	K1N (PÓŁNOC PARTER)	K1N (PÓŁNOC PARTER)	J1	K1N (PÓŁNOC PARTER)	K1N (PÓŁNOC PARTER)
OKREŚLENIE	PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE – ELEWACJA WSCHODNIA, GÓRNY PARTER, SEGMENT "A"	PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE – ELEWACJA ZACHODNIA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "C"	PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE – ELEWACJA ZACHODNIA W PRZEŚWIECIE, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "B"	PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE – ELEWACJA ZACHODNIA W PRZEŚWIECIE, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "B"	PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE – ELEWACJA WSCHODNIA W PRZEŚWIECIE, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "C"	PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE – ELEWACJA WSCHODNIA W PRZEŚWIECIE, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "C"	DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE JEDNOZKRZYDŁOWE	DRZWI ZEWNĘTRZNE PROFILOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE DWUSKRZYDŁOWE	
SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)									
WYMIARY OTWORU DO ZABUDOWY [cm]. PATRZ TEŻ UWAGA 1 NA DOLE TABELI — SZEROKOŚĆ	1100	1100 (ROZSTAW MODULARNY SŁUPKÓW 110cm, KWATERY SKRAJNE ZAKĘZONE)	426 NA DOLNYM PARTERZE, 531 NA GÓRNYM PARTERZE (ROZSTAW MODULARNY SŁUPKÓW 105cm)	306 (ROZSTAW MODULARNY SŁUPKÓW 100)	306 (ROZSTAW MODULARNY SŁUPKÓW 100)	426 NA DOLNYM PARTERZE, 531 NA GÓRNYM PARTERZE (ROZSTAW MODULARNY SŁUPKÓW 105cm)	103	210 (190 W ŚWIETLE WYKOŃCZENIOWYM)	210 (190 W ŚWIETLE WYKOŃCZENIOWYM)
WYMIARY OTWORU DO ZABUDOWY [cm]. PATRZ TEŻ UWAGA 1 NA DOLE TABELI — WYSOKOŚĆ	353 DO POZIOMEGO NADPROŻA; 420 DO STROPU – SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	480	485	485	485	485	210	około 270	około 270
LOKALIZACJA	ELEWACJA WSCHODNIA, GÓRNY PARTER, SEGMENT "A"	ELEWACJA ZACHODNIA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "C"	ELEWACJA ZACHODNIA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "B"	ELEWACJA ZACHODNIA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "B"	ELEWACJA WSCHODNIA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "C"	ELEWACJA WSCHODNIA, DOLNY I GÓRNY PARTER, SEGMENT "C"	ELEWACJA ZACHODNIA, DOLNY PARTER, SEGMENT "C"	ELEWACJA ZACHODNIA, GÓRNY PARTER, SEGMENT "B"	ELEWACJA WSCHODNIA, GÓRNY PARTER, SEGMENT "C"
ILOŚĆ [szt.]	1 KPL.	1 KPL.	1 KPL.	1 KPL.	1 KPL.	1 KPL.	1	1	1
RODZAJ SZKŁA	PÓŁNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)	PÓŁNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)	PÓŁNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)	PÓŁNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)	PÓŁNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)	PÓŁNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)	—	PÓŁNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)	PÓŁNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)
OTWIERANIE	KWATERY STAŁE ORAZ OWIGUE DWUSKRZYDŁOWYCH DRZWI ROZSUWNYCH, STEROWANYCH AUTOMATYCZNIE – OOTWORZENIE STANOWIĄCEJ PODZIAŁOK KONSTRUKCJI DRZWI MAMA ZAPEWNIĆ OTWIERANIE AUTOMATYCZNE I RĘCZNE BEZ MOŻLIWOŚCI ICH BLOKOWANIA ORAZ SAMOCZYNNE ICH ROZSUNIĘCIE I POZIOZNIE W POZYCJA OTWARTEJ W WYNIKU ZADZIAŁANIAMA POŻARU PRZEZ SYSTEM WYKRYWANIA DYMU CHRONIĄCY STREFĘ POŻAROWĄ, DO KTÓREJ EMANUJĄ DRZWI SĄ PRZEZNACZONE, A TAKŻE W PRZYPADKU ANIARI DRZWI.	KWATERY STAŁE ORAZ OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA (SEGMINKI PATRZ ZESTAWIENIE ..., PODGRUPA 2.2), KWATERY ROZWIERANO-UCHYLNE OTWIERANE RĘCZNIE, POKOJOWE KLAMKI OBRÓCZNE, UŁATWIAJĄCE OTWIERANIE Z POZIOMU POMIESZCZENIA.	KWATERY STAŁE ORAZ OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA (SEGMINKI PATRZ ZESTAWIENIE ..., PODGRUPA 2.2),	KWATERY STAŁE ORAZ OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA (SEGMINKI PATRZ ZESTAWIENIE ..., PODGRUPA 2.2),	KWATERY STAŁE ORAZ OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA (SEGMINKI PATRZ ZESTAWIENIE ..., PODGRUPA 2.2),	KWATERY STAŁE ORAZ OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA (SEGMINKI PATRZ ZESTAWIENIE ..., PODGRUPA 2.2), KWATERY ROZWIERANO-UCHYLNE OTWIERANE RĘCZNIE, POKOJOWE KLAMKI OBRÓCZNE, UŁATWIAJĄCE OTWIERANIE Z POZIOMU POMIESZCZENIA.	JEDNOZKRZYDŁOWE, ROZWIERANE, LEWE, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ	DWUSKRZYDŁOWE, ROZWIERANE, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, SKRZYDŁO CZYNNE PRAWE, OBA SKRZYDŁA WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE BLOKOWE Z REGULACJĄ KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA	DWUSKRZYDŁOWE, ROZWIERANE, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, SKRZYDŁO CZYNNE PRAWE, OBA SKRZYDŁA WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE BLOKOWE Z REGULACJĄ KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEŚCIOA DLA DRZWI	OLA OBU DRZW ROZSUWANYCH: SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEŚCIOA: 210cm, WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEŚCIOA 240cm; EĄCZNA SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEŚCIOA: 420cm.	—	—	—	—	—	WYMIARY W ŚWIETLE PRZEŚCIOA: 90x200cm	WYMIARY W ŚWIETLE PRZEŚCIOA: SZER.180cm WYS. około 240cm; SZEROKOŚĆ PRZEŚCIOA SKRZYDŁA CZYNNEGO: 90cm.	WYMIARY W ŚWIETLE PRZEŚCIOA: SZER.180cm WYS. około 240cm; SZEROKOŚĆ PRZEŚCIOA SKRZYDŁA CZYNNEGO: 90cm.
ROLETY	NIE WYSTĘPUJĄ	NA KAŻDEJ KWATERZE WEWNĘTRZNA ROLETA TKANNOWA, JASNOBEŻOWA, ZWIJANA W GÓRĘ, OBSŁUGIWANA RĘCZNIE	NA KAŻDEJ KWATERZE WEWNĘTRZNA ROLETA TKANNOWA, JASNOBEŻOWA, ZWIJANA W GÓRĘ, OBSŁUGIWANA RĘCZNIE, ZA WYJĄTKIEM KWATER W POM. NR BU/ 8, GDZIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ ROLETY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANE PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA.	NA KAŻDEJ KWATERZE WEWNĘTRZNA ROLETA TKANNOWA, JASNOBEŻOWA, ZWIJANA W GÓRĘ, OBSŁUGIWANA RĘCZNIE, ZA WYJĄTKIEM KWATER W POM. NR BU/ 8, GDZIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ ROLETY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANE PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA.	NA KAŻDEJ KWATERZE WEWNĘTRZNA ROLETA TKANNOWA, JASNOBEŻOWA, ZWIJANA W GÓRĘ, OBSŁUGIWANA RĘCZNIE	NA KAŻDEJ KWATERZE WEWNĘTRZNA ROLETA TKANNOWA, JASNOBEŻOWA, ZWIJANA W GÓRĘ, OBSŁUGIWANA RĘCZNIE	— —	— —	— —
NARIEŻNIKI	NIE PRZEWIDUJE SIĘ MONTAŻU NARIEŻNIKÓW W SAMYCH OKNACH. NARIEŻNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI N1, N2 BĘDĄ MONTOWANE POD DOLNYM RAMAKIEM I NAD GÓRNYM RAMAKIEM	NIE PRZEWIDUJE SIĘ MONTAŻU NARIEŻNIKÓW W SAMYCH OKNACH. NARIEŻNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI N2 BĘDĄ MONTOWANE NAD GÓRNYM RAMAKIEM	NIE PRZEWIDUJE SIĘ MONTAŻU NARIEŻNIKÓW W SAMYCH OKNACH. NARIEŻNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI N2 BĘDĄ MONTOWANE NAD GÓRNYM RAMAKIEM	NIE PRZEWIDUJE SIĘ MONTAŻU NARIEŻNIKÓW W SAMYCH OKNACH. NARIEŻNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI N2 BĘDĄ MONTOWANE NAD GÓRNYM RAMAKIEM	NIE PRZEWIDUJE SIĘ MONTAŻU NARIEŻNIKÓW W SAMYCH OKNACH. NARIEŻNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI N2 BĘDĄ MONTOWANE NAD GÓRNYM RAMAKIEM	NIE PRZEWIDUJE SIĘ MONTAŻU NARIEŻNIKÓW W SAMYCH OKNACH. NARIEŻNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI N2 BĘDĄ MONTOWANE NAD GÓRNYM RAMAKIEM	—	— —	— —
PARAPET ZEWNĘTRZNY	NE WYSTĘPUJE	NA DOLNYM PARTERZE PARAPET WEWNĘTRZNY Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ÓWEŁOWANEM. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ KAŻDEGO POMIESZCZENIA, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODKIEWNICZ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZŁUAĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ, NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE.	NA DOLNYM PARTERZE PARAPET WEWNĘTRZNY Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ÓWEŁOWANEM. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZŁUAĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ, NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE.	NA DOLNYM PARTERZE PARAPET WEWNĘTRZNY Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ÓWEŁOWANEM. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZŁUAĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ, NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE.	NA DOLNYM PARTERZE PARAPET WEWNĘTRZNY Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ÓWEŁOWANEM. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZŁUAĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ, NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE.	— —	— —	— —
PARAPET WEWNĘTRZNY	NE WYSTĘPUJE	NA DOLNYM PARTERZE PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ÓWEŁOWANEM. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZŁUAĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ, NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE.	NA DOLNYM PARTERZE PARAPET WEWNĘTRZNY Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ÓWEŁOWANEM. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZŁUAĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ, NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE.	NA DOLNYM PARTERZE PARAPET WEWNĘTRZNY Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ÓWEŁOWANEM. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZŁUAĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ, NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE.	NA DOLNYM PARTERZE PARAPET WEWNĘTRZNY Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOŚCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ÓWEŁOWANEM. DŁUGOŚĆ PARAPETU NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ WNĘKI OKIENNEJ, SZEROKOŚĆ DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODKIENNEJ (DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA NALEŻY ZŁUAĆ WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POŁOŻENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NATURALNĄ PRÓBKĘ MATERIAŁOWĄ, NA GÓRNYM PARTERZE NIE WYSTĘPUJE.	--	--	--
CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ORAZ W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM. NALEŻY DOTWORZYĆ OSTNIEJĄCE PODZIAŁY. ZACHOWAĆ OSTNIEJĄCE KURTYNY POWIETRZNE.	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM I NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁÓW. BLACHA MASKUJĄCA STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM TŁOCZONA INDYWIDUALNIE – OOTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ WYPROFILOWANA; STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM W WYKONANIU PRZECIWPOŻAROWYM O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30.	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM I NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁÓW. BLACHA MASKUJĄCA STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM TŁOCZONA INDYWIDUALNIE – OOTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ WYPROFILOWANA; STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM W WYKONANIU PRZECIWPOŻAROWYM O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30.	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM I NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁÓW. BLACHA MASKUJĄCA STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM TŁOCZONA INDYWIDUALNIE – OOTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ WYPROFILOWANA; STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM W WYKONANIU PRZECIWPOŻAROWYM O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30.	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM I NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁÓW. BLACHA MASKUJĄCA STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM TŁOCZONA INDYWIDUALNIE – OOTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ WYPROFILOWANA; STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM W WYKONANIU PRZECIWPOŻAROWYM O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30.	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM I NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁÓW. BLACHA MASKUJĄCA STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM TŁOCZONA INDYWIDUALNIE – OOTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ WYPROFILOWANA; STYK ZE STROPEM MIĘDZYKONDYGNACYJNYM W WYKONANIU PRZECIWPOŻAROWYM O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30.	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, SAMOZAMYKACZE; W ŚCIANACH BOCZNYCH ZAMONTOWAĆ ODBUJNIKI DLA OBU SKRZYDEŁ.	PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, SAMOZAMYKACZE; W ŚCIANACH BOCZNYCH ZAMONTOWAĆ ODBUJNIKI DLA OBU SKRZYDEŁ.
POWIERZCHNIA [m2]	11,00 x 3,50 = 38,50 m2	11,0 x 4,80 = 52,80	4,26x4,85 + 2,76x1,05 = 23,60	3,06 X 4,85 = 14,90	3,06 X 4,85 = 14,90	4,26x4,85 + 2,76x1,05 = 23,60	2,0	2,10 x 2,70 = 5,70	2,10 x 2,70 = 5,70
UWAGI:	1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM POSZCZÓGLNYCH ELEMENTÓW ŚLUSARKI OTWOROWEJ								

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TRACZYK ul. LUBMIR 10, 61-626 POZNAŃ	ZAMAWIAJĄCY:	MAKOMA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/35, 61-871 POZNAŃ	
	OBIEKT:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO AWF PRZY UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27 /29 W POZNANIU.	
INWESTOR: MAKOMA		BUDYNEK GŁÓWNY AWF PRZY UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/29	
ZAD. PRAWNY:		ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ELEWACYJNEJ PARTERY ELEWACJE SZCZYTOWE	
ARCHITEKTURA:	NAZ. ULICA, NUMER, DZIELNICA, MIASTO	NR PROJEKTU:	Z4
BRANŻA:			
ARCHITEKTURA:	MGR. INŻ. ARCH. WOJCIECH TRACZYK	NR WYDAŁ.:	
PLACHTA:		NR ARCHIWUM:	48/98/Pa
FUNKCJA:	MIEJ. I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWN.:	PODPIS:	NR PEŁNOM.:
UMOWA: 01. 2011	DATA OPRAC.: N. 2011	SKALA: 1:100	DATA: MAR. 2013

PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908–1983).